



GENERATORI DI VAPORE COMPLETAMENTE ESENTI
DALL'OBBIGO DEL CONDUTTORE PATENTATO,
SERIE **BETA** E **BETA JUNIOR**


nova sigma
s.p.a.



ORESTE LUCIANI



GENERATORI DI VAPORE SERIE BETA

Le maggiori particolarità di questi generatori, da noi appositamente progettati per lavanderie, stirerie e piccole aziende in genere, sono le seguenti:

- corpo vaporizzatore del tipo ad intercapedine a pelo libero d'acqua (quindi totalmente privo di tubi e serpentine),
- volano di vapore notevolmente maggiorato da un giunto di dilatazione ricavato a caldo in unico corpo senza saldatura,
- gruppo regolatore livello a quattro sonde per consentire tre interventi di sicurezza,
- gruppo di sicurezza per mancanza d'acqua formato da un'ulteriore sonda immersa nel corpo caldaia,
- sistema di separazione gocce per garantire la minore umidità possibile del vapore,
- costruzione in unico monoblocco premontato, onde ridurre al minimo le operazioni di montaggio,
- rivestimento esterno in lamierino di acciaio inox, con evidenti vantaggi di natura pratica ed estetica,
- esenzione totale dall'obbligo del conduttore patentato.



Modello	Kg/ora vapore	Pressione di bollo	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Altezza (senza bruciatore)
EC 80	80	4,5	1.260	760	1.255
EC 150	150	4,5	1.260	760	1.255
EC 200	200	4,5	1.260	760	1.555
EC 270	270	4,5	1.260	760	1.555

BETA JUNIOR

GENERATORE DI VAPORE SERIE "BETA JUNIOR"

Questo piccolo generatore viene costruito solo nella versione da 48 Kg/ora di vapore, pressione di bollo atm. 4,5, limite questo che permette all'utente di ottenere l'esonero dal controllo da parte dei Vigili del Fuoco, oltre che dall'obbligo del conduttore patentato. La macchina è concepita con gli stessi criteri dei generatori industriali: è munita infatti di un focolare ad inversione totalmente immerso in acqua e di un fascio tubiero che determina il secondo giro dei fumi.


Il consistente polmone di cui dispone garantisce l'erogazione di vapore asciutto e permette di far fronte nel migliore dei modi alle richieste delle macchine utilizzatrici.

La macchina è rivestita con lamierino di acciaio inox ed è facilmente e rapidamente ispezionabile sia dal lato acqua che dal lato fumi.


Gli ingombri sono minimi e comunque tali da consentire l'installazione anche in spazi assai ridotti.



VISTA IN PIANTA



VISTA LATERALE





- Apparecchi a pressione / Centrali termiche complete / Recuperatori di calore
- Pressure equipments / Complete heating plants / Heat recovery systems
- Appareils à pression / Centrales thermiques complètes / Recuperateurs de chaleur



nova sigma s.p.a.

25011 Calcinato (Brescia) via Statale 11, n. 314
telefono 030/9636461 (r. a.) / telex 301091 NEWSIG I / telefax 030/9636465



ORESTE LUCIANI